

1. El formato standar de tarimas plegables es:
  - a) 2 x 1,5 metros
  - b) 2,5 x 1,5 metros
  - c) 3 x 2 metros
  - d) **Ninguna es correcta**
  
2. Son Partes de un escenario modular:
  - a) **Entarimado y suelo**
  - b) suelo y estructura niveladora
  - c) patas y estructura
  - d) tarima y digging.
  
3. Los Niveladores de escenarios son:
  - a) Piezas para la nivelación de las escaleras
  - b) personas especializadas en la nivelación de los suelos de los escenarios.
  - c) **Piezas que se aprietan con llave para nivelar**
  - d) ninguna de las anteriores es correcta.
  
4. Los escenarios desmontables están contruidos normalmente en:
  - a) Acero
  - b) **Acero galvanizado**
  - c) Acero Inoxidable
  - d) Aluminio.
  
5. Dentro de los símbolos heráldicos de un municipio; forman parte de estos:
  - a) Bandera
  - b) Escudo
  - c) **A y b son correctas**
  - d) Himno del municipio
  
6. El color predominante en la Bandera de la Provincia de Huelva es:
  - a) **Azul**
  - b) Verde
  - c) Blanco
  - d) Azul y Blanco
  
7. Todos los escudos heráldicos de la provincia de Huelva, tienen en común, que portan parte del antiguo escudo de la casa de guzmán.
  - a) Si
  - b) **No**
  - c) Si, excepto los municipios de la sierra.
  - d) Si, excepto los municipios del Andévalo.
  
8. Cuando se colocan las banderas para un acto publico, ¿ siguen estas un orden determinado?
  - a) **Si**
  - b) No
  - c) Si, alfabéticamente.
  - d) Si, por importancia del municipio en numero de habitantes.

9. ¿La Diputación de Huelva tiene símbolos heráldicos Propios?
- Si**
  - No
  - SI, pero no son oficiales al no ser un ayuntamiento.
  - Si, pero solo el escudo.
10. Las traspaletas manuales tienen varias ventajas, ¿cuál es la correcta?
- Son de mantenimiento caro.
  - La vida útil es corta.
  - No necesitan certificación del operario.**
  - Todas son correctas.
11. A partir de qué pendiente no es seguro realizar trabajos de carga y descarga:
- 15%.
  - 5%.
  - 10%.**
  - 20%.
12. Para el uso de un apilador eléctrico, ¿es necesario que el operador posea certificación?
- Sí.
  - No.**
  - Cuando la elevación sea superior a 5 m.
  - Cuando la elevación sea superior a 10 m.
13. Durante los trabajos con traspaletas eléctricas, se debe:
- Circular en sentido contrario a la carga.**
  - Ver si hay ausencia de derrames de fluidos.
  - Ver el estado de las pegatinas de información.
  - Abrir la tapa de la batería y desconectarla.
14. Las Cargas en los apiladores y las traspaletas deben de ir:
- Centradas en la parte anterior de las paletas.
  - Ladeadas según el centro de gravedad de la carga.
  - Centradas y ajustadas al respaldo.**
  - Centradas tanto en el centro de gravedad como en la posición de las paletas.
15. La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos:
- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco.**
  - Cuando se puede llevar en carretilla.
  - Cuando la distancia del tronco a la carga es superior a 0,20 m.
  - Cuando el trayecto es superior a 200 m.
16. La actividad puede entrañar riesgo en particular dorso-lumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes:
- Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
  - Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
  - Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
  - Todas son correctas.**

17. Manipulación manual de carga es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de:

- a) Un trabajador.
- b) Dos trabajadores.
- c) De 1 a 4 trabajadores.
- d) **1 o varios trabajadores.**

18. Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos:

- a) Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
- b) Cuando la iluminación no sea la adecuada.
- c) Cuando exista exposición a vibraciones.
- d) **Todas son correctas.**

19. En el montaje de escenarios la señalización de salvamento y socorro son:

- a) Circulares y de color rojo.
- b) Redondeadas y con pictogramas blanco sobre fondo azul.
- c) Rectangulares o cuadradas y pictogramas blanco sobre fondo rojo.
- d) **Rectangulares o cuadradas con pictogramas blancos sobre fondo verde.**
- e)

20. Para montajes en altura, con escaleras de mano, se podrán realizar hasta los:

- a) 5 m. de altura.
- b) 10 m. de altura.
- c) **7 m. de altura.**
- d) 8 m. de altura.

**R1.** En la aplicación de lo dispuesto en el Anexo sobre factores de riesgos a los que hace referencia los art. 3.2 y 4 del R.D. 487/97, se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a los que se refiere el apartado 3 del art. 5 del....

- a) Real Decreto 40/98
- b) **Real Decreto 39/97**
- c) Real Decreto 58/95
- d) Ley 15/22

**R2.** Las señales de obligación en el montaje de escenarios son:

- a) **Redondas con pictograma blanco y fondo azul.**
- b) Cuadradas con pictograma blanco y fondo azul.
- c) Redondas con pictograma azul y fondo blanco.
- d) Cuadradas con pictograma azul y fondo blanco.

**R3.** Las tarimas de tipo tijera tienen una carga máxima standar de:

- a) 500 kg.
- b) 1000 kg.
- c) 350 Kg.
- d) **750 kg.**

